



HIDRALUB ANTI-WEAR 22/32/46/68/100/150/220/320/460

HOJA DE ESPECIFICACIONES & TECHNICAL DATA

HIDRALUB ANTI-WEAR está formulado a partir de la más alta calidad de stock de base del continente medio especialmente refinado para satisfacer y hacer frente a las necesidades de lubricación más resistentes. Los aceites base mezclados se tratan luego con una gran cantidad de aditivos seleccionados para impartir la variedad diversa de cualidades que se desean.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

Con especificaciones de alta calidad y paquetes de aditivos premium, **HIDRALUB ANTI-WEAR** cumple con el amplio espectro de requisitos para lubricar maquinaria desde compresores hasta cajas de engranajes y sofisticados sistemas de rodamientos. Este amplio espectro de capacidades permite al comprador industrial satisfacer la mayoría de sus necesidades de lubricación con un solo producto. Esencialmente, estos premium M.P. Los aceites de la serie antidesgaste poseen una extraordinaria gama de propiedades que actúan como factores de seguridad. Por ejemplo: propiedades antidesgaste, inhibidores de oxidación, inhibidores de oxidación y corrosión, agentes de demulsibilidad, características antiespumantes, agentes de extrema presión, etc. Especificar **ACEITES DE LA SERIE ANTIDESGASTE HIDRALUB** consolidará los requisitos de lubricación, reducirá el inventario y reducirá los costos de aceite dramáticamente. Además, el error de lubricación que a menudo ocurre como resultado del "factor humano" ahora puede evitarse o, con suerte, eliminarse.

HIDRALUB ANTI-WEAR se utilizan en guías, guías, guías, rodamientos, motores eléctricos, bombas de vacío, cadenas transportadoras, rodillos, cajas de engranajes cerradas, compresores, sistemas hidráulicos, maquinaria general, lubricación, lubricadores de línea aérea, levas y muchas otras aplicaciones.

ANALISIS TIPICO

ISO GRADE 60/60	22	32	46	68	100	150	220	320	460
F. MIN.	32.6	30.9	29.0	27.6	26.9	27.0	27.0	27.0	25.7
VISCOSITY:									
SUS @ 100 °F	114	165	230	335	550	850	1350	1750	2500
SUS @210 °F	41	46	49	55	70	82	101	120	155
VISCOSITY INDEX	105	105	105	105	105	105	105	105	105
FLASH POINT	385	421	441	460	486	525	475	495	520
POUR POINT		-40	-35	-31	-27	-26	-6		

The above analyses are typical inspections only and the finished product may vary from batch to batch.