



RELUB-MULTI AUTO MOTOR OILS

PRODUCT SPECIFICATIONS & TECHNICAL DATA

ACEITES RELUB-MULTI AUTO MOTOR son aceites base parafínicos altamente refinados compuestos según especificaciones exactas. Tienen un índice de viscosidad natural de alta viscosidad y un paquete de aditivos altamente superior que protege contra el óxido, la corrosión, la oxidación y el desgaste de las piezas móviles. Un dispersante detergente proporciona control de lodos y barnices.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

1. Máxima protección para condiciones climáticas extremas de arranque y conducción;
2. Excelente lubricidad a altas y bajas temperaturas;
3. No se descompone en la parada y conduce;
4. Ayuda a reducir el consumo de petróleo;
5. Protección contra espuma, óxido y oxidación en el cárter;
6. El aditivo dispersante mantiene las partículas de suciedad dañinas suspendidas en el aceite.

APLICACION:

ACEITES RELUB-MULTI AUTO MOTOR están recomendados para automóviles estadounidenses, europeos y japoneses y camiones ligeros para motores diesel y de gasolina. Los ACEITES RELUB-MULTI AUTO MOTOR cumplen o superan los requisitos del fabricante API SN, SM, SL, SJ, SH, ILSAG, GF-2, GF-3, GF-4.

ANÁLISIS TÍPICO

	5W20	5W30	10W30	10W40	20W50
API Gravity @ 60°F	0.862	0.862	0.869	0.873	0.880
Viscosity, cSt, 40 °C	50.0	65.0	69.0	110	173
Viscosity, cSt, 100 °C	8.7	10.8	10.4	15.3	18.5
Viscosity Index Flash	163	162	156	149	130
Point °F	425	420	430	441	445
Pour Point °F	-44	-43	-43	-41	-25

The above analyses are typical inspections only and the finished product may vary from batch to batch.