



RELIANT® PREMIUM SAE 10W / 30W / 40W / 50W CF/SL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y DATOS TÉCNICOS:

RELIANT® PREMIUM SAE CF / SL, son aceites de motor de flota mixta formulados para proporcionar un rendimiento óptimo en motores diesel modernos de bajas emisiones que funcionan en una amplia variedad de condiciones de servicio. Se mezclan con materiales base de primera calidad y aditivos de alta calidad para lograr los siguientes beneficios: control de depósito de pistón a alta temperatura, protección de espuma, dispersiones de hollín y control de espesamiento de aceite, inhibición de oxidación, protección de lodos a baja temperatura, inhibición de corrosión y óxido, desgaste del tren de válvulas protección y retención de TBN. Formulados con tecnología avanzada de aditivos, proporcionan un excelente control de depósitos y lodos, minimizando el consumo de aceite y optimizando los intervalos de revisión del motor.

Se recomienda el uso de **RELIANT® PREMIUM SAE CF / SL** en motores diesel de dos y cuatro tiempos con turbocompresor y aspiración natural. También pueden usarse en motores de gasolina para el operador de "flota mixta". Estos aceites de motor proporcionan un excelente rendimiento en rutas locales de parada y salida, dentro y fuera de carretera, construcción de granjas y aplicaciones mineras. Recomendado para su uso en maquinaria agrícola, equipos de construcción, motores diesel marinos, de dos y cuatro tiempos y otras aplicaciones fuera de carretera donde el OEM especifica los grados SAE 10w, 30,40 o 50.

RELIANT® PREMIUM SAE CF / SL, cumple o excede los requisitos de:

- API CF-4,CF-2,CFH,CF,SL,SJ,SH
- CATERPILLAR CD-TO-2
- DETROIT DIESEL SERIES 2000/4000
- NAVISTAR
- ALLISON C-4
- MIL-L-2104G MIL-A-A-52306 CID

SAE GRADO DE VISCOSIDAD PROPIEDADES TÍPICAS

	10W	30W	40W	50W
Gravity, API	29.7	27.3	27.0	26.4
Viscosity @ SUS 100F.	225	568	782	1004
Viscosity @ SUS 210F.	48	68	82	95
Viscosity Index	121	108	105	101
CCS Viscosity @-20°C Cp	2500	-	-	-
CCS Viscosity @-15°C Cp	-	-	-	-
Pour Point F.	-15	0	+5	+10
Total Base No. (ASTM D-2896)	10	10	10	10
Sulfated Ash wt. %	1.2	1.2	1.2	1.2
Zinc Wt. %	0.13	0.13	0.13	0.13

Consejo de usuario

Según la información disponible, no se espera que este producto produzca efectos adversos en la salud cuando se usa para las aplicaciones mencionadas anteriormente y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de datos del material (MSDS). Las MSDS están disponibles a pedido a través de su oficina de contacto de ventas. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de las aplicaciones mencionadas anteriormente. Si se deshace del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente, devuelva el aceite usado al centro de recolección.

Almacenamiento

Todos los paquetes deben almacenarse bajo cubierta. Cuando el almacenamiento exterior sea inevitable, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y la destrucción de las marcas del tambor. Los productos no deben almacenarse a más de 60o Celsius, expuestos al sol o condiciones de congelación.